

Especificações técnicas

Característica	Default / Máximo
Quantidade de Impressões Digitais	3.000
Quantidade de cartões	3.000
Quantidade de marcação de ponto	3.000.000
Capacidade da MRP	65,94Mb
Métodos de identificação	Impressão digital, senha e cartão de aproximação.
Tamanho da bobina de papel	80 metros x 57mm
Tamanho mínimo do ticket de comprovante	6,2 cm
Modo de verificação	1:N, 1:1
Tempo para identificação	< 2s
Temperatura de operação	0°C a 45°C
Umidade de operação	20% a 80%
Rotação permitida para impressão digital	360°
Resolução do sensor	500 dpi
Teclado	16 teclas
Display	LCD 3" TFT Colorido
Consumo	Stand-by: 0,5mA Operação: <500mA
Índice de Falsa Rejeição (FRR)	<0,01%
Índice de Falsa Aceitação (FAR)	<0,0001%
Tensão de alimentação	12Vdc
Dimensões	285 x 175 x 120mm
USB	1 porta fiscal lateral e 1 porta de usuário lateral
Comunicação	TCP/IP
Indicação sonora	Buzzer e alto falante
Peso do equipamento	1,5Kg
Peso bruto	3Kg
Fonte de alimentação	Externa. Entrada: 100/240VAC Saída: 12V/3A
Bateria (No-break) interna ao equipamento	Autonomia - 4 horas em Stand By ou 2 horas imprimindo – Lithion-Ion 7,4V 2000mAh